

# LED測試設備



## 產品介紹


### *PRODUCT INTRODUCTION*

- 版權為佑隆公司所有
- 請勿外流、複製使用

# LED測試設備



- 版權為佑隆公司所有
- 請勿外流、複製使用



# 產品說明

- 佑隆公司所開發的，LED測試專用恆溫恆濕設備，與電源供應系統，可選擇ON-OFF設定、連續輸出設定、pulse輸出模式設定。
- 可記錄各channel電壓/電流/板溫。
- 定電流模式:0~12V/ 0~1500mA。
- 電源模組：10Group/台,1Group可獨立控制兩組輸出,各組可設定不同輸出電流狀態, 200 Channel/台。
- 電源供應系統





# LED燈管實測狀態





# 規格表

規格		MHP-1	MHP-2	MHP-3	MHP-4
方式		平衡調節溫濕度系統			
性能	高溫範圍(°C)	100 / 150	100 / 150	100 / 150	100 / 150
	升溫時間(°C)	30 / 45	30 / 45	30 / 45	50 / 65
	低溫範圍(°C)	-70 -60 -40 -20	-70 -60 -40 -20	-70 -60 -40 -20	-70 -60 -40 -20
	降溫時間(°C)	65 55 45 35	65 55 45 30	85 75 50 35	85 75 50 35
	濕度範圍(%RH)	10~98 %RH			
	溫度穩定度(°C)	± 0.2	± 0.2	± 0.2	± 0.2
	濕度穩定度(%RH)	± 2.0	± 2.0	± 2.0	± 2.0
	溫度分佈均度(°C)	± 0.5(-40~+100) ± 1.0(101~+150)	± 0.5(-40~+100) ± 1.0(101~+150)	± 0.5(-40~+100) ± 1.0(101~+150)	± 0.5(-40~+100) ± 1.0(101~+150)
	濕度分佈均度(%RH)	± 3.0	± 3.0	± 3.0	± 4.0
結構	內部容量(Liter)	150	225	408	800
	內部尺寸(W*D*H)mm	500*500*600	500*600*750	600*800*850	1000*800*1000
	外部尺寸(W*D*H)mm	1000*1050*1450	1000*1150*1600	1100*1250*1700	1500*1250*1850
	內部材質	SUS#304不銹鋼			
	外部材質	SECC鍍鋅防鏽鋼板靜電粉體烤漆			
	加熱器	鎳鉻合金加熱系統			
	加濕器	316不銹鋼無縫管加熱器(表面蒸發方式)			
	斷熱材質	硬質發泡及玻璃保溫棉			
冷凍系統	給水方式	前置水箱泵浦補給液位平衡裝置			
	內槽送風方式	韻律風立體環繞循環氣流			
	冷凍方式	氣冷式二元冷凍系統			
	壓縮機	高EER值全密閉式壓縮機(HFC)環保冷媒			
其它	蒸發器	鰭片式蒸發器			
	熱交換器	板式熱交換器			
	裝備品	防霧線視窗、電纜測試孔 $\phi$ 50mm*1孔 觀視燈(13W螢光燈)、積時器、時序信號接點			
	附件	測試孔塞*1只、測試盤*2片 玻璃管保險絲、濕球紗布			